

Link do produktu: <https://www.modelarzsklep.pl/klej-cyjanoakrylowy-sredni-20g-p-18020.html>



Klej cyjanoakrylowy średni 20g

Cena	10,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Producent	AMAZING ART

Opis produktu

Cechy produktu:

- **Średnia konsystencja:** Klej o średniej gęstości, który oferuje idealne połączenie precyzyjnego nanoszenia i skutecznego wypełniania szczelin. Średnia konsystencja czyni go wszechstronnym narzędziem do pracy z różnymi materiałami, zarówno małymi detalami, jak i większymi powierzchniami.
- **Cyjanoakrylowy:** Jako klej cyjanoakrylowy, produkt zapewnia wyjątkową siłę klejenia oraz szybkie schnięcie. Doskonale nadaje się do łączenia materiałów takich jak plastik, metal, drewno, ceramika i inne.
- **Szybkie schnięcie:** Klej charakteryzuje się szybkim czasem schnięcia, co przyspiesza proces klejenia i minimalizuje czas oczekiwania na pełne utwardzenie. Idealny do projektów, w których liczy się szybkość i efektywność.
- **Wysoka siła klejenia:** Zapewnia mocne, trwałe połączenia, które są odporne na działanie sił mechanicznych i warunków atmosferycznych. Doskonały do precyzyjnych i solidnych projektów wymagających niezawodności.
- **Łatwość użycia:** Opakowanie o pojemności 20 g jest wygodne w użyciu i zapewnia wystarczającą ilość kleju do wielu projektów. Klej jest łatwy do aplikowania i dobrze kontrolowany, co ułatwia pracę.
- **Uniwersalne zastosowanie:** Idealny do szerokiego zakresu zastosowań, w tym modelarstwa, rękodzieła, napraw oraz projektów DIY. Sprawdzi się w każdej sytuacji, gdzie wymagane jest efektywne i precyzyjne klejenie różnych materiałów.
- **Praktyczne opakowanie:** Pojemność 20 g zapewnia odpowiednią ilość produktu, a opakowanie jest praktyczne i wygodne w przechowywaniu oraz używaniu.

Okres przydatności do użycia w zależności od temperatury przechowywania:

+ 20 st. C. - 6 m-cy

+ 5 st. C. - 12 m-cy

(nie dotyczy to już sklejonych powierzchni)

Uwaga: Kleju CA, niezależnie od jego gęstości nie zaleca się do klejenia papieru, styropianu, depronu, lekkiej pianki polistyrenowej, delikatnych włókien (i innych materiałów włókienniczych), a także do stosowania w precyzyjnym modelarstwie plastikowym, z racji możliwości nadtopienia, niepożądanego utwardzenia lub w przypadku bardzo delikatnych powierzchni - deformacji klejonej powierzchni.