

Link do produktu: <https://www.modelarzsklep.pl/regulator-30a-evo-p-6679.html>

regulator 30A EVO



Cena	81,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	30AEVO
Producent	Redox

Opis produktu

Regulator 30A dedykowany do lotniczych silników bezszczotkowych wyprodukowany przez firmę Redox

Dane techniczne

Długość:	42 mm
Waga:	28 g
Szerokość:	25 mm
Wysokość:	8 mm
Konektory:	Wtyk Deans/3x gniazdo Gold 3,5 mm
Napięcie pracy:	LiPo 2-3s (7,4 - 11,1V) lub 5-9 ogniw NiXX (6 - 10,8V)
Max. chwilowe natężenie:	40A/10 sek.
Stałe natężenie prądu:	30A
BEC	2A/5V

Programowalne tryby pracy regulatora:

- Typ akumulatora: NiMH + NiCD / LiPo + Lilon (domyślnie)
- Sposób odcięcia przy niskim napięciu: Redukcja mocy (domyślnie) / "twarde" odcięcie zasilania
- Progi odcinania napięcia: niski, średni, wysoki (LiPo 2,8V / 3,0V / 3,2V / celę; NiMH 0% / 60% / 65% woltażu początkowego)
- Kąt wyprzedzenia (Timing silnika) (niski/średni/wysoki)
- Krzywa startu: Bardzo miękka / miękka (domyślnie) / liniowa
- Tryb lotu (Governor): Lotniczy (domyślny) / Helikopterowy
- Kierunek pracy silnika: regularny (domyślnie) / wsteczny
- Przywrócenie domyślnych wartości fabrycznych wszystkich programowalnych ustawień regulatora
- Hamulec (zwolnienie obrotów)

Uwagi: Regulatory posiadają zaktualizowane oprogramowanie - hamulec działa na zasadzie twardego, momentalnego zatrzymania śmigła